

PRODUCTINFORMATIE EENMAALBEITS HS PLUS

HOGE OPBRENGST – BESPAART TIJD EN GELD!



9203

Basaltgrijs mat



9205 Patina

mat



9206 Eiken

Licht mat



9207 Kwartsgrijs

mat



9211

Sparrenhout
Wit mat



9212 Zilver
Populier mat



9221 Grenen
mat



9235 Rood
Ceder mat



9236 Lariks
mat



9241 Eiken mat



9261 Noten
mat



9262 Teak mat



9264
Palissander
mat



9271
Ebbenhout mat



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Transparante, matte bescherming voor hout buitenshuis. Openporig, laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Waterafstotend, uiterst weer- en UV-bestendig. Barst, bladdert of schilfert niet. Zonder schuren gemakkelijk aan te brengen; geen grondlaag nodig. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet tijdens het aanbrengen. Osmo Eenmaalbeits HSPlus is oplosmiddelarm, bevat geen biociden en conserveringsmiddelen, bevat een hoog gehalte aan vaste stoffen en is daarom zeer duurzaam. Een dunne laag zorgt voor optimaal resultaat. De gedroogde afwerking is veilig voor mens, dier en plant (bestand tegen speeksel en transpiratie volgens de Duitse norm DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK:

Osmo Eenmaalbeits HSPlus is ideaal voor de bescherming van al het hout in buitenruimten: carports, gevelbekleding, balkons, hekken, tuinhuizen. Goed geschikt voor het vernieuwen van oude microporeuze afwerkingen.

INGREDIËNTEN:

Bindmiddel op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie), ijzeroxide en organische pigmenten, titaandioxide wit pigment, siccatieven (droogmiddelen) en additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeenvrij). Gedetailleerde opgave van ingrediënten op verzoek beschikbaar.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN:

Soortelijk gewicht: 0,960–1,100 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscositeit: 20–40s (DIN 53211/4mm)
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
Vlampunt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

OPSLAG:

5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten originele verpakking. Indien verdikt door vorst, bewaar bij kamertemperatuur vóór gebruik gedurende 24 uur.

VOORBEREIDING:

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 20% vochtgehalte). Osmo Eenmaalbeits HSPlus is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en laklagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.

Het eindresultaat wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de toestand van het hout. Daarom is een test altijd vereist, met name op onbekende oppervlakken.

AANBRENGEN:

Gelijkmatig en dun aanbrengen op schoon en droog hout met Osmo platte kwast of microvezelroller in de richting

PRODUCTINFORMATIE EENMAALBEITS HS PLUS

van de houtnerf. 12 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN:

Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

DROOGTIJD:

Ca. 12 uur (normale klimatologische omstandigheden, 20-23 °C / 50-65 % relatieve luchtvochtigheid) Ventileer goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijaanzienlijk verlengen.

VERBRUIK:

Product verbruik voor 1 toepassing is 26 m²/l. Dit hangt sterk af van het karakter van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/gezaagde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot afwijkingen in verbruik.

AANBEVELING:

Gebruiksklaar – niet verdunnen! Met een Osmo Kwast, Fleece pad of Microvezelroller dun aanbrengen op het schone hout en gelijkmatig uitstrijken in de richting van de houtnerf. Het eindresultaat is onder andere afhankelijk van het houtvochtgehalte (max. 20%) en de houtsoort. Daarom is het altijd aan te raden – met name op onbekende ondergronden – eerst een test uit te voeren! Een extra zijdematte toplaag met de Osmo Transparante Hout Afwerking 000 beschermt de coating tegen verwerking en maakt renovatie eenvoudiger.

Indien extra bescherming tegen blauwschimmel en houtrot gewenst is, behandel het hout dan – indien mogelijk aan alle zijden – voor met Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019.

NOTES:

Transparante kleuren worden beïnvloed door de natuurlijke kleur van het hout en kunnen daarom afwijken van de stalen. Bij te royale toepassing kunnen er glanzende plekken ontstaan. Na verloop van tijd zullen deze glanzende plekken vanzelf verwerken tot een gelijkmatig mat uiterlijk. Lichte transparante kleurtinten bieden slechts beperkte UV-bescherming (vergrijzing en verkleuring door zonlicht); daarom worden ze niet aanbevolen voor oppervlakken die aan sterk zonlicht worden blootgesteld. Veel houtsoorten bevatten in water

oplosbare gekleurde extractieve stoffen die bij verwerking op natuurlijke wijze kunnen uitloggen.

LET OP:

Buiten het bereik van kinderen houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op: Materialen die doordrenkt zijn met het vloeibare product, zoals doeken, kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik plat uitspreiden of volledig laten drogen in een gesloten metalen bak en vervolgens weggooien. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / e.): 400 g / l VOS. Dit product bevat max. 400 g / l VOS.

AFVOEREN:

Voer productresten af volgens de officiële voorschriften (EU-afvalcode nr. 08 01 12). Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

KLEURTINTEN:

9203 Basaltgrijs mat
9205 Patina mat
9206 Eiken Licht mat
9207 Kwartsgrijs mat
9211 Sparrenhout Wit mat
9212 Zilver Populier mat
9221 Grenen mat
9235 Rood Ceder mat
9236 Lariks mat
9241 Eiken mat
9261 Noten mat
9262 Teak mat
9264 Palissander mat
9271 Ebbenhout mat

VERPAKKINGSEENHEDEN:

0,75 l; 2,5 l; 25 l



PRODUCTINFORMATIE EENMAALBEITS HS PLUS

De bovenstaande productinformatie is gebaseerd op actuele kennis en is bedoeld om de koper/gebruiker naar beste weten te adviseren. Deze informatie dient echter individueel te worden aangepast aan de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. Tenzij wij de specifieke geschiktheid of eigenschappen van producten voor een contractueel vastgesteld doel uitdrukkelijk schriftelijk garanderen, is alle toepassingsgerelateerde advies of informatie, ook als deze naar beste weten wordt verstrekt, in alle gevallen vrijblijvend. Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor informatie specifiek voor een bepaald land of regio raadpleeg uw lokale groothandel of dealer. Bij publicatie van een nieuwe versie van deze productinformatie vervangt de nieuwe informatie alle voorgaande productinformatie.

Versie 10/26