



PRODUCTINFORMATIE

OLIE-BEITS BUITEN

HOGE OPBRENGST – BESPAART TIJD EN GELD!

				
700 Grenen zijdemat	702 Lariks zijdemat	703 Mahonie zijdemat	706 Eiken zijdemat	707 Noten zijdemat
				
708 Teak zijdemat	710 Pijnboom zijdemat	712 Ebbenhout zijdemat	727 Palissander zijdemat	728 Ceder zijdemat
				
731 Oregon Pine zijdemat	732 Eiken Licht zijdemat	739 Zilvergrijs zijdemat	900 Wit zijdemat	903 Basaltgrijs zijdemat
				
905 Patina zijdemat	906 Parelgrijs zijdemat	907 Kwartsgrijs zijdemat		



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Transparante, zijdematte afwerking voor hout buitenshuis. Openporig, laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Waterafstotend, barst, bladdert of schilfert niet. Zonder schuren gemakkelijk aan te brengen, geen grondlaag nodig. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet aan tijdens het aanbrengen. De afwerking bevat actieve ingrediënten die beschermen tegen zwammen, algen en schimmels en heeft zich voor tientallen jaren bewezen, zelfs onder extreme weersomstandigheden.

GEBRUIK:

Osmo Olie-Beits Buiten is ideaal voor elk houten oppervlak buitenshuis: deuren, vensters, carports, houten gevels, balkons, hout terrassen, palen, pergola's en tuinhuisjes (niet maatvast componenten).

INGREDIËNTEN:

Bindmiddel op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie en lijnolie), ijzeroxide en organische pigmenten, Titaanoxide (wit pigment) siccatieven (droogmiddelen) en additieven, biocide werkzamestof: 3-Jood-2-propinylbutylcarbamaat (IPBC).

Gedearomatiseerde testbenzine (benzeenvrij). Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN:

Soortelijk gewicht: 0,950-1,026 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Viscositeit: 45-70s (DIN 53211/3mm)
Geur: zwakke/milde, reukloos na het drogen
Vlampunt: >60°C (DIN EN ISO 2719)

OPSLAG:

5 jaar en langer indien opgeslagen in de gesloten originele verpakking. Indien verdikt door vorst, bewaar bij kamertemperatuur vóór gebruik gedurende 24 uur.

VOORBEREIDING:

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 20% vochtgehalte.). Osmo Olie-Beits Buiten is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Indien mogelijk eerste laag aan alle zijden van het hout aanbrengen vóór het monteren. Oude openporig afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak

PRODUCTINFORMATIE

OLIE-BEITS BUITEN

lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.

Het eindresultaat wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de toestand van het hout. Daarom is een test altijd vereist, met name op onbekende oppervlakken.

AANBRENGEN:

Gelijkmatig en dun opbrengen met een kwast, Fleecepad of Microvezel Roller of microvezelroller in de richting van de houtnerf, en grondig uitstrijken. 4-6 Uur laten drogen bij goede ventilatie. Dan de tweede laag aanbrengen. Bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone ondergrond is meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN:

Met Osmo Kwastenreiniger (vrij van aromatische verbindingen).

DROOGTIJD:

Ca. 12 uur (normale klimatologische omstandigheden, 20-23 °C / 50-65 % relatieve luchtvochtigheid) Ventileer goed tijdens het drogen. Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijdaanzienlijk verlengen.

VERBRUIK:

Product verbruik voor 1 toepassing is 26 m²/l. Dit hangt sterk af van het karakter van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde/gezaagde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot afwijkingen in verbruik.

AANBEVELING:

Gebruiksklaar – niet verdunnen! Met een Osmo Kwast, Fleece pad of Microvezelroller dun aanbrengen op het schone hout en gelijkmatig uitstrijken in de richting van de houtnerf. Het eindresultaat is onder andere afhankelijk van het houtvochtgehalte (max. 20%) en de houtsoort. Daarom is het altijd aan te raden – met name op onbekende ondergronden – eerst een test uit te voeren!

Indien extra bescherming tegen blauwschimmel en houtrot gewenst is, behandel het hout dan – indien mogelijk aan alle zijden – voor met Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019.

NOTES:

De transparante kleur wordt beïnvloed door de natuurlijke kleur van het hout en kan daardoor afwijken van de monsterkleur. Lichte, transparante kleuren bieden minimale UV-bescherming, en zijn daarom niet aanbevolen bij sterke aan zon blootgestelde oppervlakken. Het oppervlak is na droging in eerste instantie iets glanzend, daarna zijdemat. Sommige houtsoorten bevatten in water oplosbare gekleurde extracten die natuurlijk kunnen uitlogen tijdens het verwerken. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd. Vanaf 1 x 2,5 liter in 186 RAL Classic en 1950 NCS kleurtinten verkrijgbaar. Beitsen zijn doorschijnend en laten de ondergrond zien. Het resultaat van de kleur zal per houtsoort verschillen van de RAL / NCS kleurenkaart. Osmo Olie-Beits Buiten is voorzien van een biocide, daarom alleen buitenshuis gebruiken. De actieve ingrediënten vertragen het risico van algen en schimmels. Voor een effectieve bescherming moeten twee lagen worden aangebracht. Een duurzame bescherming tegen algen, schimmels en zwammen kan niet worden gegarandeerd.

LET OP:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bevat 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (Filmbescherming). Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op: Materialen die doordrenkt zijn met het vloeibare product, zoals doeken, kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik plat uitspreiden of volledig laten drogen in een gesloten metalen bak en vervolgens weggooien. EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / e.): 400 g / l VOS. Dit product bevat max. 400 g / l VOS.

Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

AFVOEREN:

Voer productresten af volgens de officiële voorschriften (EU-afvalcode nr. 08 01 11*). Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.

KLEURTINTEN:

700 Grenen zijdemat
702 Lariks zijdemat
703 Mahonie zijdemat
706 Eiken zijdemat



PRODUCTINFORMATIE OLIE-BEITS BUITEN

▼

- 707 Noten zijdemat
- 708 Teak zijdemat
- 710 Pijnboom zijdemat
- 712 Ebbenhout zijdemat
- 727 Palissander zijdemat
- 728 Ceder zijdemat
- 731 Oregon Pine zijdemat
- 732 Eiken Licht zijdemat
- 739 Zilvergrijs zijdemat
- 900 Wit zijdemat
- 903 Basaltgrijs zijdemat
- 905 Patina zijdemat
- 906 Parelgrijs zijdemat
- 907 Kwartsgrijs zijdemat

VERPAKKINGSEENHEDEN:

0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 25 l

De bovenstaande productinformatie is gebaseerd op actuele kennis en is bedoeld om de koper/gebruiker naar beste weten te adviseren. Deze informatie dient echter individueel te worden aangepast aan de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. Tenzij wij de specifieke geschiktheid of eigenschappen van producten voor een contractueel vastgesteld doel uitdrukkelijk schriftelijk garanderen, is alle toepassingsgerelateerde advies of informatie, ook als deze naar beste weten wordt verstrekt, in alle gevallen vrijblijvend. Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor informatie specifiek voor een bepaald land of regio raadpleeg uw lokale groothandel of dealer. Bij publicatie van een nieuwe versie van deze productinformatie vervangt de nieuwe informatie alle voorgaande productinformatie.

Versie 10/26