

HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER

De bewezen Hardwax-Olie voor het speciale effect!



3091 Zilver

PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante afwerking die een Effect geeft aan het hout, die alle voordelen van oliën en wassen combineert in een uniek product. Osmo Hardwax-Olie Effect Zilver is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak. Eenvoudige verwerking - zonder grondig of tussen- schuren - bespaart tijd en geld.

Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen watervlekken.

Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

TOEPASSING

Osmo Hardwax-Olie Effect Zilver is optimaal voor de decoratieve afwerking van donkere houten vloeren (gerookt eiken, noten etc.) of donker gemaakte houten vloeren, zoals massief houten vloeren, planken vloeren, scheepsdekvloeren en donkere meubel oppervlakken.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba en candelillawas), paraffine, Effect-pigmenten, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven.

Gedearomatiseerde terpentine (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS.

Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.



FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,90-0,93 g / cm³

Viscositeit: > 25-30s DIN en ISO 2431/4mm, stroperig

Geur: mild / zwak, reukloos na droging

Flampunt: > 56 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 18% vochtgehalte.). Osmo Hardwax-Olie Effect Zilver is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout vullen (Osmo Houtpasta).

Het houten oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuurpapier - eindschuurgang voor vloeren P120-150, bij meubels P180-240. Voor het oliën, het oppervlak stoffvrij maken met een stofzuiger.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.

AANBRENGEN

Bij donkere houtsoorten:

Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo platte kwast, Vloerborstel of Microvezel roller in de richting van de houtnerf en grondig uitstrijken. 24 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

Na droging een tweede dunne laag met een kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen.



Bij lichte houtsoorten:

Om het gewenste effect zichtbaar te maken, Osmo Decorwas Zwart 3169 met een Osmo Vloerborstel, dun in de richting van de houtnerf aanbrengen, grondig uitstrijken en met een enkelschrijfmachine inpoesten. Ten minste 24 uur laten drogen bij een goede ventilatie. Vervolgens Hardwax-Olie Effect Zilver dun met de Osmo Vloerborstel in de richting van de houtnerf aanbrengen en grondig uitstrijken.

Ten minste 24 uur laten drogen bij een goede ventilatie. Tot slot, een zeer dunne eindlaag met een kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 24 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

Na ongeveer 2-3 weken wordt het oppervlak volledig uitgehard.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 30 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanente wet look). Wanneer er te veel wordt aangebracht en bij een gebrek aan ventilatie zal het drogen vertragen.

Bij inhoudstofrijke en hardhout soorten (bijvoorbeeld Wengé, Merbau, Jatoba, enz.), raden wij aan Osmo Blanke Was te gebruiken.

Let op: Bij kast interieuren en lades maar 1 x dun met een doek aanbrengen.

Bij lichte houtsoorten is de afwerking nauwelijks zichtbaar zonder gebruik van een kleurolie.

LET OP

Vloeistof en damp zijn ontvlambaar. Buiten het bereik van kinderen. Verwijderd houden van warmte / vuur. Niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

WAARSCHUWING



AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.

KLEUREN

Nr. 3091 Zilver

VERPAKKINGSEENHEDEN

0.375 L; 0.75 L; 2.50 L

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 02/18