



KOPSHOUT WAX

Speciaal voor het afdichten van kopshout - beschermt tegen weersinvloeden en scheuren!



5735
Kleurloos



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos, speciaal ontwikkeld voor het afdichten van kopshout om tegen weersinvloeden en scheuren te beschermen. Osmo Kopshout Wax minimaliseert wateropname en uitdrogen van kopse kanten.

Bescherming van binnenuit, als het wordt opgenomen door capillaire werking. Zwellen en krimpen, evenals een „bloeden“ van houten onderdelen wordt vermindert.

TOEPASSING

Osmo Kopshout Wax is zeer geschikt voor het kopshout van terrasplanken, schuttingen, overkappingen uit harde en zachte houtsoorten zoals Bangkirai, Teak, Massaranduba, Garapa, Cumaru, maar ook Grenen, Vuren, Douglas, Lariks, Ceder, Thermohout enzovoort.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba- en candelillawas), parafine, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentine (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,88-0,95 g / cm³
Viscositeit: > 25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotroop
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 45-52 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 20% vochtgehalte.). Osmo Natuurlijke Kopshout Wax is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.

AANBRENGEN

Met Osmo platte kwastl op het kopshout aanbrengen. Om een optimale bescherming van sterk absorberend kopshout te bereiken, raden we 2 x nat-in-nat aanbrengen aan, of na droging een tweede laag aanbrengen.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 3-4 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 5 m² kopshout. 1 liter is voldoende voor ongeveer 600 terrasplanken behandeld aan beide zijden. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.



INSTRUCTIE

Osmo Kopshout Wax is kleurloos en daardoor universeel toepasbaar.

Gelieve alleen op het kopshout gebruiken. Niet gebruiken voor oppervlakte behandeling. Veeg overtollige wax van andere oppervlakken af met een doek.

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanente wet look). Na droging, raden we aan om de rest van het houten oppervlak met Osmo af te werken (bijv. met een natuurlijke tint van Terras Olie, Landhuisverf of Natuurlijke Olie-Beits).

LET OP!

Ontvlambare vloeistof en damp. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vuur. Niet roken. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt.

Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes. Waarschuwing: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden. Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Waarschuwing



AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.

KLEURTINT

5735 Kleurloos

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,375 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 11/18