



ANTISLIP TERRASOLIE

Anti-Slip toplaag voor buiten!



430 Clear

PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze, zijdematte afwerking op basis van natuurlijke oliën voor hout buitenshuis. Bevat een speciale, organische anti-slip additief met een hoge dichtheid dat gelijkmatig wordt verdeeld in de afwerking en een anti-slip werking heeft als het droog is.

Openporig, laat het hout ademen en vermindert uitzetten en krimpen. Eenvoudig en zonder overlappen te verwerken. Droogt niet aan tijdens het aanbrengen. Op natuurlijke olie basis en waterafstotend. Barst, bladdert of schilfert niet. Zonder schuren gemakkelijk opnieuw aan te brengen.

De afwerking bevat actieve ingrediënten die beschermen tegen zwammen, algen en schimmels.

GEBRUIK

Osmo Antislip Terrasolie is bijzonder geschikt voor alle houten terrassen en trappen buitenshuis uit bijvoorbeeld de houtsoorten Bangkirai, Massaranduba, Garapa, Lariks, Douglas of Vurenhout.

Geschikt voor geribbelde, gegroefde en in het bijzonder gladde terrasoppervlakken.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie en leinolie), siccatieven (droogmiddelen) en additieven, biocide werkstof: Propiconazol. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij).

EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS.

Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,9 - 1,0 g / cm³

Viscositeit: > 20 - 25s DIN 53211/4 mm, stroperig

Geur: mild / zwak, reukloos na droging

Flampunt: > 63 °C volgens DIN EN ISO 2719



OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

Wij raden een eerste laag op het oppervlak aan met een gekleurde olie, bijvoorbeeld met Osmo Bangkirai Olie, Lariks Olie of Douglas Olie of met het Osmo Natuurlijke Olie-Beits. De Osmo Antislip Terrasolie is weerbestendig en verlengt de houdbaarheid van de afwerking.

Bij renovatie, oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Reeds vergrijsde en verweerde oppervlakken, gelijktijdig ontgrijzen en schoonmaken met Osmo Power Gel.

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 20% vochtgehalte). Osmo Antislip Terrasolie is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Oude kleur en laklagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur. Het is aan te raden een proefstuk te maken op onbekende ondergronden.

Wanneer een extra preventieve bescherming tegen blauwschimmel, rot en insecten aantasting is gewenst, het hout - bij voorkeur aan alle kanten - afwerken met Osmo WR houtimpregnatie.

AANBRENGEN

Met een Osmo Platte kwast dun aanbrengen in de richting van de nerf en goed uitstrijken.

Voor een snelle verwerking op grote oppervlakken, raden wij de op maat gemaakte Osmo Terrasborstel 150 mm voor terrasdelen aan. Goed en gelijkmatig uitstrijken.

Bij goede ventilatie ca. 12 uur laten drogen.

Bij renovatie, is één laag aanbrengen op de schone en droge ondergrond is meestal voldoende.



REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en/of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

NOTES

Osmo Antislip Terrasolie is kleurloos en beschermt beperkt tegen UV-stralen van de zon (vergrijzing). Met de combinatie van een kleur bij de eerste laag en de unieke afwerking met Osmo Antislip Terrasolie is uw terras volledig beschermd.

De Antislip Terrasolie is ongeschikt als een stand-alone afwerking. Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanent wet look).

Om vergrijzing van het hout en vermindering van het anti-slip effect in loppaden te voorkomen, dienen deze gebieden in de tijd gedeeltelijk opnieuw behandeld te worden.

Als het hout vergrijsd is, kan het oppervlak met Osmo Power Gel ontgrijsd worden, daarna opnieuw behandelen. Enkele houtsoorten hebben de neiging om natuurlijk te verweren, veroorzaakt door uitloggen van in water oplosbare gekleurde hout inhoudstoffen.

LET OP

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden.

Bevat Propiconazol. Kan allergische reacties veroorzaken. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom aanraking met het milieu.

Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen container (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUR

Nr. 430 Kleurloos

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18