



TOPOIL^{HIGHSOLID}

Olie en was afwerking



3028
Kleurloos
zijde-mat



3058
Kleurloos
mat



3061
Acacia



3068
Natural



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze of transparante olie en was combinatie voor de behandeling van meubel oppervlakken en (keuken-) werkbladen van hout. Osmo TopOil is op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen. Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen watervlekken. Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3). Osmo TopOil is voedselveilig volgens Euronorm 1186 deel 5/14.

GEBRUIK

Osmo TopOil is ideaal voor de bescherming van meubeloppervlakken en werkbladen uit massief hout of gelijmd hout (zoals bijvoorbeeld aanrechtbladen, tafelbladen etc.) binnenshuis. Ook geschikt voor kurk en spaanplaat.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, carnauba- en candelillawas), Parafine, loodvrije siccatieven (droger) en water afstotende additieven; gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). VOC Classificatie volgens EU-richtlijn (2004/42 / EG): Niet van toepassing. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,92-0,97 g / cm³
Viscositeit: > 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm, stroperig
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max. 18% vochtgehalte). Osmo TopOil is klaar voor gebruik, niet verdunnen. grondig schudden. Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout vullen (Osmo Houtpasta). Het hout oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuurpapier - eindschuurgang bij meubels P150-240. Voor het oliën het oppervlak, schuurstof verwijderen door vegen en stofzuigen. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.

AANBRENGEN

Met een pluisvrije doek dun in de richting van de houtnerf. 8-10 uur laten drogen bij voldoende ventilatie. Aanbrengen 2-3 keer herhalen zoals als hierboven beschreven. Bij renovatie is één dunne laag met een pluisvrije doek voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 8-10 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.



VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

De TopOil 3058 Kleurloos versterkt de natuurlijke kleur van het hout (permanent nat effect).

De TopOil 3068 Naturel werkt precies dit effect tegen en beschermt het hout bijna onzichtbaar. De natuurlijke kleur van het hout blijft behouden.

Op donkere/roodachtige houtsoorten wordt de TopOil 3068 Naturel als licht gekalkt wit zichtbaar op het oppervlak.

De TopOil 3061 Acacia is transparant van kleur en geeft het hout een nobel karakter.

Wanneer er te veel wordt aangebracht en bij een gebrek aan ventilatie zal het drogen vertragen.

Bij kast interieuren en lades maar 1 x dun met een doekaanbrengen en laten drogen bij goede ventilatie.

Indien er een hogere glansgraad gewenst is, kan het oppervlak met Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel (ook in een spray) geplolijst worden.

Oppervlakken behandeld met Osmo TopOil, kunnen gemakkelijk vochtig worden gereinigd (water met Osmo Wisch-Fix), droog navegen.

Hardnekkige vlekken kunnen met behulp van de Osmo Onderhoudswas- en reinigingsmiddel verwijderd worden, deze reinigt en onderhoud in één keer.

LET OP

Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product kunnen spontaan ontbranden.

Na gebruik direct uitwassen of luchtdicht afsluiten (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar).

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEURTINTEN

3028 Kleurloos zijde-mat

3058 Kleurloos mat

3061 Acacia

3068 Natural

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,5 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18